

AirBuggy Maxi-Cosi 嬰兒汽車座椅
連接器

使用說明書

對象機種

嬰兒汽車座椅：Maxi-Cosi CabrioFix / Maxi-Cosi Pebble
嬰兒推車：AirBuggy mimi(SingleModel) / AirBuggy COCO

連接器的拆裝



把坐墊及天篷從車架上取下。



連接器內側配有“L”“R”的配號

確認左右兩邊的連接器。連接器內部寫有“L”“R”的英文字。*面對嬰兒推車對照左右邊



將連接器設置在如圖所示的位置。



將連接器下方的卡榫夾住車體。



穿過橫向的插銷孔固定插銷。



連接器設置完成。
*連接器裝在車體上時多少會有點搖晃，只要搭載嬰兒汽座，就會完全固定。

拆裝嬰兒推車



將嬰兒汽座握把旋轉根部下方與連接器上方對準結合。



聽到左右兩邊的連接部分都發出「喀」的聲音才表示有裝好。



取下汽座時，按下圖片上的位置，向上拿起取下。

*CabrioFix需要一直按著按鈕才能取下。

注意事項

- 對象外的機種無法使用。
- 裝置連接器時，請務必將插銷插上固定。如果在未固定的情況下使用，有可能會導致連接器掉落，嬰兒汽座翻倒的情形。
- 嬰兒推車與嬰兒汽座的使用方法請參考各自的說明書。